

Sieniniai "DC INVERTER" oro kondicionieriai ELECTROLUX Orlando

2015 m. kainos



Modeliai	EACS-111 HO/N3 Orlando inverter	EACS-113 HO/N3 Orlando inverter
Galia, kW (šald./šild.)	3,4 (1,6~3,8) / 3,7 (1,5~3,9)	3,8 (1,6~4,0) / 3,8 (1,5~4,1)
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	1,04 / 1,10	1,06 / 1,05
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 50	~220-240 / 50
EER / COP	3,22 / 3,61	3,30 / 3,62
SEER / SCOP	5,60 / 3,80	5,60 / 3,80
Energijos efektyvumo klasė	A+	A+
Triukšmo lygis dB (A) maks./min.	40 / 22	40 / 22
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	600	600
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	850×270×202 / 715×482×240	850×270×202 / 715×482×240
Įpakavimo matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	906×335×260 / 830×530×315	906×335×260 / 830×530×315
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	8,5 / 10	8,5 / 10
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	29 / 31	29 / 31
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	15 / 10	15 / 10
El. maitinimas	vidinis blokas	vidinis blokas
Valdymo laidas tarp bloku	4x1,5	4x1,5
Darbinės temperatūros ribos	-15 - +46	-15 - +46
Mažmeninė kaina EUR be PVM	565 €	579 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	683 €	701 €
Mažmeninė kaina Lt be PVM	1.950 Lt	2.000 Lt
Mažmeninė kaina Lt su PVM	2.360 Lt	2.420 Lt

Ypatybės

- Tolygus našumo ir elektros sąnaudų valdymas;
- Tikslus temperatūros palaikymas;
- Ypatingai žemas triukšmo lygis;
- Energijos taupymas iki 40%;
- Darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, vėdinimas;
- Energijos sąnaudų klasė A+;
- 6 pakopų oro valymo filtras bazinėje komplektacijoje;
- Veikia nuo -15 iki +46 lauko oro temperatūros;
- Turbo režimas;
- Naktinis režimas;
- Automatinis režimas;
- Savaiminė diagnostika;
- Automatinis išorinio bloko atitirpinimas "Defrost";
- Autorestartas;
- LED displejus / LED valdymas;
- Distancinis valdymo pultas;
- 24 val. taimeris;
- Nuimama plaunama priekinė panelė;
- R410a freonas.

